

NESTE HYPOIDI LS 80W-90

Масло для гипоидных передач с фрикционным замком

SAE 80W-90
API GL-5
MIL-L-2105D

Neste Hypoidi LS 80W-90 - многофункциональное масло для гипоидных передач, содержащее противозадирные присадки, требуемые для плавной работы фрикционных замков. Изготовлено из очищенных растворителем парафиновых базовых масел. Содержит эффективные противоокислительные, противопенные, антикоррозийные и противоизносные присадки.

ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

	80W-90
Плотность кг/м ³ при 15 °С	890
Температура вспышки °С (СОО)	218
Температура застывания °С	-33
Индекс вязкости	113
Вязкость сСт/40 °С	127
Вязкость сСт/100 °С	14,4
Вязкость сП/ °С	49000/-26
Температура туннелирования °С	ниже -35

Масло Neste Hypoidi LS 80W-90 рекомендуется использовать в дифференциалах и гипоидных передачах, снабженных фрикционным замком. Также может использоваться в осях без фрикционного замка. Отвечает требованиям по износоустойчивости в гипоидных передачах и может применяться круглый год для оборудования, работающего как под малым, так и большими нагрузками.

SAE 80W-90
API GL-5
MIL-L2105D

23.3.2006